



DUNLOP




**INDUSTRIAL
RUBBER HOSES**



**SUPER STEAM HOSE
WIRE BRAIDED**

STEAM HOSE

I.S. 5122 : 1975 TYPE II **(Cotton Thrd. Inside)** Textile reinforcement.

 NOMINAL I.D. (mm)	 MEAN O.D. (mm)	 WORKING PRESSURE (Kg / cm²)
12.7	25	7
19	33	7
25	38	7
32	44	7
38	50	7
50	62	7

Application :

For all applications involving supply of saturated steam.

Construction :

- EPDM rubber tube resistant to steam up to 165 °C.
- Textile reinforcement.
- Abrasion, steam and weather resistant EPDM rubber cover .

Textile Steam Bezli Buhar



TUBE : EPM RUBBER, RESISTANT TO STEAM UP TO 165 °C.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, HEAT, STEAM, OZONE AND WEATHER RESISTANT, PIN - PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR GENERAL SATURATED STEAM SERVICES.



SEELE : EPM GUMMI, DAMPFBESTÄNDIG BIS ZU 165 °C.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTE TEXTILEINLAGEN.
DECKE : ABRIEBFEST, DAMPF-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, SPEZIELL GEPRICKTER SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : ZUM DURCHLEITEN VON DAMPF, BESONDERS HITZEBESTÄNDIG.



SOTTOSTRATO : GOMMA EPM, RESISTENTE AL VAPORE SATURO FINO A 165 °C.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA MICRO FORATA RESISTENTE AL CALORE, AL VAPORE, ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PASSAGGIO DI VAPORE SATURO PER USO INDUSTRIALE GENERALE.



ALT KAT : 165 °C KADAR DOYMUŞ BUHARA DAYANIKLI EPM KAUÇUK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ÜST KAT : BUHARA, ISIYA, SÜRTÜNMEYE, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ÜZERİ DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
KULLANIM YERİ : HER TÜRLÜ DOYMUŞ BUHAR TAHLİYE İŞLERİNDE, GENEL SANAYİ KULLANIMINDA.

ID/iç		OD/DÇ	WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r	W/A	L/B
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
3/8	9.5	21.5	7	102	70	1015	65	331	40-46-61
1/2	12.7	24	7	102	70	1015	80	387	40-46-61
5/8	16	30	7	102	70	1015	100	589	40-46-61
3/4	19	33	7	102	70	1015	135	665	40-46-61
1	25.4	39.5	7	102	70	1015	170	828	40-46-61
1 1/4	32	47	7	102	70	1015	240	1103	40-46-61
1 1/2	38	53	7	102	70	1015	300	1269	40-46-61
1 3/4	44.5	60	7	102	70	1015	335	1495	40-46-61
2	50.8	67.5	7	102	70	1015	375	1827	40-46-61
2 1/2	63.5	81	7	102	70	1015	500	2330	40-46-61
3	76.2	98	7	102	70	1015	610	3472	40-46-61
4	101.6	124	7	102	70	1015	815	4655	40-46-61



-40 °C / +165 °C
 -40 °F / +329 °F

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR

TS 2149 SINIF 1/TIP 1
 ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARKALAMA

TRANSFER
 EMBOSSED

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

